GiudicarieGas

Spett.

Giudicarie Gas S.p.A.
Via Stenico, 11
38079 Tione di Trento
Tel. 345-5829833

OGGETTO: richiesta segnalazione sottoservizi gas naturale

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

residente a _____ in via _____ n. _____

telefono _____ e-mail _____

CHIEDE

l'individuazione e la tracciatura del metanodotto interrato e delle eventuali derivazioni di utenza

siti in via/loc. _____ nel Comune di _____

comunicando che i lavori inizieranno in data _____ e riguarderanno le seguenti lavorazioni _____

DICHIARA: che i lavori di scavo in presenza di condotte saranno eseguiti in modo da evitare cedimenti che possano causare danni alle tubazioni di GIUDICARIE GAS S.p.A. e che i nuovi manufatti verranno posati alla distanza prevista dalla normativa vigente dai servizi esistenti. Si assume ogni responsabilità per incidenti o danni conseguenti al mancato adeguamento alle prescrizioni di cui sopra, o per lavori intrapresi prima della segnalazione dei sottoservizi da parte del personale di GIUDICARIE GAS S.p.A..

ACCETTA: tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel documento ***"Prescrizioni generali per lavori di scavo a sezione ristretta interferenti con condotte gas o in prossimità della rete"*** allegato alla presente.

ALLEGA: **PLANIMETRIA** con localizzazione dei lavori per i quali richiede la segnalazione dei sottoservizi.

Data _____ Firma _____

Spazio riservato a Giudicarie Gas S.p.A.

TRACCIATURA ESEGUITA IN DATA _____

DALL'OPERATORE INCARICATO _____

NOTE RELATIVE DI SEGNALAZIONE _____

GIUDICARIE GAS S.P.A.

PRESCRIZIONI GENERALI PER LAVORI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA INTERFERENTI CON CONDOTTE GAS O IN PROSSIMITA' DELLA RETE

Con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori (non meno di 15 giorni lavorativi), l'impresa esecutrice dovrà richiedere la segnalazione in loco della rete gas. Giudicarie Gas S.p.A. si farà carico della prima segnalazione di sottoservizi a titolo gratuito per l'impresa richiedente. Rilasciando ove possibile documentazione planimetrica o fotografica. Sarà cura della ditta richiedente il mantenimento dei segni o le monografie della condotta segnata qualora venisse rimossa la pavimentazione. Una seconda segnalazione dello stesso tratto verrà addebitata all'impresa richiedente quantificando le spese del personale tecnico ad ore al prezzo di 40,13 €/ora (voce A.01.05.0010.005 prezziario PAT 2025). Le date d'esecuzione di scavi in corrispondenza o prossimità di reti gas dovranno essere sempre comunicate con congruo anticipo a Giudicarie Gas S.p.A., al fine di organizzare le attività di tracciamento e controllo da parte del personale tecnico.

Per quanto riguarda la posa dei nuovi sottoservizi si elencano di seguito le prescrizioni operative:

- È tassativamente vietata l'esecuzione di scavi con trencher per minitrincea o lavori con tecniche no-dig a distanza orizzontale inferiore di 1,5 m dalla superficie esterna delle condotte gas.
- Per scavi in corrispondenza o nelle immediate adiacenze di reti gas, si potrà ricorrere all'ausilio di mezzi meccanici solamente per asportare eventuali strati di pavimentazione, mentre a profondità maggiori è consentito solo lo scavo a mano. I mezzi meccanici dovranno essere di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali e dotati di benna liscia. Tutti gli scavi, inoltre, dovranno essere condotti in maniera tale da evitare cedimenti o frane che possano compromettere l'integrità della rete gas.
- In caso di messa a nudo delle condotte gas, le modalità di rinterro dovranno essere quelle previste dal paragrafo 8.2.3.7.2 della norma UNI 10576:2018. Si dovrà, in particolare, aver cura di costipare adeguatamente il rinterro e di ripristinare sia il completo rivestimento in sabbia delle condotte, sia il nastro monitore che il cavetto di segnalazione sulla verticale delle medesime.
- La profondità d'interramento della rete gas non potrà essere modificata rispetto allo stato attuale, se non nel pieno rispetto della normativa vigente e a seguito di accertamenti dello stato di fatto eseguiti tramite sondaggi assistiti dal personale di Giudicarie Gas S.p.A..

- Nessuna infissione o trivellazione potrà essere eseguita a distanza inferiore a 1,5 m dalle reti gas, misurati fra le superfici affacciate della condotta e della trivellazione.
- In caso di iniezione di conglomerati o miscele cementizie, si dovrà garantire che dette sostanze non entrino in contatto con le condotte della rete gas; a tal fine, potranno essere utilizzati setti separatori o altre soluzioni tecniche preventivamente autorizzate da Giudicarie Gas S.p.A..
- Trivellazioni per la posa di tiranti o strutture di qualsiasi tipo potranno essere realizzate nell'area in cui transitano condotte di distribuzione o trasporto del gas naturale, solo previa formale trasmissione a Giudicarie Gas S.p.A. di una relazione di calcolo con la quale si dimostra che tali opere non trasmettono carichi alle condotte gas. Lo stesso dicasi anche per strutture o macchinari (perforatrici, gru, etc.) che si intenda far stazionare anche temporaneamente in prossimità di reti gas.
- Nel caso in cui si verificassero dei danneggiamenti al rivestimento delle condotte, dovrà essere tempestivamente contattato a scrivente Giudicarie Gas S.p.A..
- In caso di rottura accidentale delle condotte gas, dovrà essere immediatamente inoltrata una richiesta di pronto intervento al numero verde **800.289.423**.
- In ogni caso, qualora dovesse essere rilevata la presenza di gas nello scavo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e dovranno essere evacuati lo scavo e la zona circostante; il cantiere dovrà infine essere presidiato fino all'arrivo del personale di Giudicarie Gas S.p.A..

PRESCRIZIONI PER L'AZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI SEZIONAMENTO DELLE RETI GAS

Per nessuna ragione dovranno essere manovrati gli organi di sezionamento delle reti gas (valvole), che potranno essere azionati solo ed esclusivamente dal personale di Giudicarie Gas S.p.A..

PRESCRIZIONI PER POSA DI SOTTOSERVIZI NON IN PRESSIONE

Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze minime (Dm) che la normativa vigente impone di mantenere fra le superfici affacciate di infrastruttura di progetto e rete gas:

- per parallelismi e attraversamenti di condotte in 4° specie (M.P.): **Dm ≥ 0,50 m**;
- per parallelismi e attraversamenti di condotte in 7° specie (B.P.): **Dm ≥ 0,30 m**.

PRESCRIZIONI PER POSA DI SOTTOSERVIZI IN PRESSIONE

Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze minime (Dm) che la normativa vigente impone di mantenere fra le superfici affacciate di infrastruttura di progetto e rete gas:

- per parallelismi e attraversamenti di condotte in 4° specie (M.P.): **Dm ≥ 0,50 m**;
- per parallelismi e attraversamenti di condotte in 7° specie (B.P.): **Dm ≥ 0,30 m**.

PRESCRIZIONI PER POSA DI POZZETTI O ALTRI MANUFATTI

Pozzetti, camerette d'ispezione, armadi, cabine ed altri manufatti non potranno essere realizzati o posati ad una distanza orizzontale dalla rete gas inferiore a:

- **0,50 m** per condotte in 4° specie (M.P.);
- **0,30 m** per condotte in 7° specie (B.P.).

In caso di incertezza sulla specie delle condotte, dovrà essere adottata la condizione più restrittiva.

Per tutto quanto non definito ai punti precedenti o in fase di sopralluogo preliminare, Direzione dei Lavori e impresa esecutrice dovranno scrupolosamente attenersi alle previsioni:

- dei Decreti Ministeriali 16 aprile 2008 e 17 aprile 2008;
- delle norme UNI 9165:2020 - UNI 9860:2020 - UNI 10576:2018;
- delle “Linee guida per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità nell’utilizzo di tecnologie trenchless in presenza di infrastrutture per la distribuzione di gas naturale” del 02/08/2016;
- delle “Linee guida per la posa di cavi in fibra ottica in presenza di reti gas” del 03/08/2018.

Sebbene l’individuazione venga eseguita mediante l’uso di strumento cerca servizi e/o rilievi cartacei, la posizione dei segni di tracciatura riportati sul suolo (di colore giallo “gas”) sarà da intendersi prettamente indicativa, pertanto la reale posizione potrebbe discostarsi dai segni indicati. Il suddetto scostamento non solleva in nessun caso l’Impresa dalle responsabilità di eventuali danneggiamenti.

Resta inteso che Giudicarie Gas S.p.A. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni, incidenti, o pericoli generati dalla mancata o incompleta applicazione della norma UNI 10576:2018, dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni, o da un eventuale improvviso avvio ai lavori, effettuato in mancanza della necessaria preventiva tracciatura dei sottoservizi.

Il Richiedente: _____

Data accettazione: _____

Timbro e firma: _____

Allegato della richiesta di segnalazione sottoservizi gas naturale